

TECHNISCHE DATEN

HEATSCOPE® PURE⁺ Hybrid-Heizstrahler

Betriebsspannung	220-240 VAC – 50/60 Hz
Leistung	3000 W
Stromstärke	13,04 A
Kabel	1,1 m / 4 x 1,5 mm ²
Temperatur Oberfläche	max. 350 °C (PURE ⁺ mit Glasfront) max. 450 °C (PURE ⁺ mit Gitterfront)
Temperatur Gehäuse	max. 120 °C
Filament-Temperatur	1100-1300 °C
Farb-Temperatur	1550-1650 K
max. Leistung in	ca. 20-30 Sek. (PURE ⁺ mit Glasfront) ca. 15-20 Sek. (PURE ⁺ mit Gitterfront)
sichtbares Licht	< 300-400 Lumen (PURE ⁺ mit Glasfront) < 600 Lumen (PURE ⁺ mit Gitterfront)
empfohlene Installationshöhe	min. 1,8 m / max. 2,5 m
IP-Schutzklasse	IP 65 (PURE ⁺ mit Glasfront) IP 25 (PURE ⁺ mit Gitterfront)
Steuerung	manuell/extern ON/OFF + 100%, 50%
Inklusiv-Zubehör	Montage-Zubehör für die Wand- und Deckenmontage
optionales Zubehör	STAND Standlösung für PURE ⁺ Heizstrahler 100mm, 300mm, 500mm Deckenabhängungen SmartBox Steuerungseinheit für PURE ⁺ Heizstrahler

