

TECHNISCHE DATEN

HEATSCOPE SPOT Powerstrahler

Betriebsspannung	220-240 V AC ~ - 50/60 Hz
Leistung	1600 W / 2200 W / 2800 W
Stromstärke	6,96 A / 9,57 A / 12,17 A
Kabel	1,1 m / 3 x 1,5 mm ² oder 1,1 m / 4 x 1,5 mm ²
Temperatur Oberfläche	400 °C
Temperatur Gehäuse	max. 150 °C
Filament-Temperatur	1200-1300 °C
Farb-Temperatur	1550-1650 K
max. Leistung in	ca. 15 Sek.
sichtbares Licht	< 600 Lumen
empfohlene Installationshöhe	min. 1,8 m / max. 3 m
IP-Schutzklasse	IP 24 (überdacht oder mit optional erhältlichem Wetterschutz)
Steuerung	manuell/extern ON/OFF + 100%, 50% oder: inkl. IR-Fernbedienung ON/OFF + 100%, 50%
Inklusiv-Zubehör	Montage-Zubehör für die Wand- und Deckenmontage
optionales Zubehör	FREE Design-Standlösung, LIFT Hubsystem, Wetterschutz, Doppelabhängungen, 60mm, 100mm, 300mm, 500mm Deckenabhängungen

