

TECHNISCHE DATEN

HEATSCOPE® Vision Ambientestrahler

Betriebsspannung	220-240 V AC ~ - 50/60 Hz
Leistung	1600 W / 2200 W / 3200 W
Stromstärke	6,96 A / 9,57 A / 13,91 A
Kabel	1,1 m / 3 x 1,5 mm ² oder 1,1 m / 4 x 1,5 mm ²
Temperatur Oberfläche	300 °C
Temperatur Gehäuse	max. 130 °C
Filament-Temperatur	1200-1300 °C
Farb-Temperatur	1550-1650 K
max. Leistung in	ca. 30-60 Sek.
sichtbares Licht	< 300 Lumen
empfohlene Installationshöhe	min. 1,8 m / max. 2,5 m
IP-Schutzklasse	IP 44 (überdacht oder mit optional erhältlichem Wetterschutz)
Steuerung	manuell/extern ON/OFF + 100%, 50% oder: inkl. IR-Fernbedienung ON/OFF + 100%, 50%
Inklusiv-Zubehör	Montage-Zubehör für die Wand- und Deckenmontage
optionales Zubehör	FREE Design-Standlösung, LIFT Hubsystem, Wetterschutz, Doppelabhängungen, 60mm, 100mm, 300mm, 500mm Deckenabhängungen

